



FICHE N° 230

INDICE MATERIEL

POLL ULAI 2200

BANDE
DE
FRANCHISSEMENT

TYPE

A2X

FOURNISSEUR

DESCHAMPS

BP 20-F

16400 La Couronne

☎ : 05.45.67.70.30

☎ : 05. 45.67.81.60

DESCRIPTION SOMMAIRE

- Bande de franchissement en polyester à surface alvéolée, imputrescible, équipée d'oeillets inox permettant de recevoir des pieux pour la fixation. Cette bande permet la mise en oeuvre de barrages à partir d'un sol non préparé et en mauvais état, elle peut également être utilisée pour le passage de véhicules lourds sur des plages.
- Résiste aux U.V et aux hydrocarbures.

CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES	ENERGIE	OBSERVATIONS
Poids au m ² : 1,65 Kg Oeillets d'ancrage : 8 Pieux d'ancrage : 8 Hauteur du pieu : 1 m Température d'utilisation : -40° C à +80° C Résistance à la rupture : > 20 T/m		

CONDITIONNEMENT	MASSE	DIMENSIONS	MANUTENTION	TRANSPORT
Rouleau	173 Kg	Longueur : 25 m Largeur : 4,20 m Diamètre : 800 à 900 mm	Grue Chariot élévateur	Routier Mer Avion